

Geggus E.M.S -mattojärjestelmät



Yli 60 vuotta sitten perustettu saksalainen Geggus E.M.S on Euroopan johtavia mattojärjestelmien valmistajia. Yritys suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia tuulikaappimattojärjestelmiä alumiiniprofiilista ja kumista. Tuotteet soveltuvat erilaisiin kohteisiin asuinkiinteistöistä ostoskeskuksiin ja lentoasemiin. Geggus-mattojärjestelmät on suunniteltu poistamaan tehokkaasti likaa ja kosteutta kengänpohjista ja pyöristä ja näin säästämään lattiapintoja sekä vähentämään siivoukustaluuksia.

Rakenne

Maton avoimen rakenteen ansiosta lika putoaa profiilien väliin mattosyvennykseen jättäen maton pinnan lähes puhtaaksi ja eliminoiden lian kulkeutumisen kiinteistöön. Rakenteensa ansiosta matto on helppo rullattavissa siivouksen ja huollon ajaksi.

Mikäli profiili tai sisäke vaurioituu tai likaantuu pahasti, se voidaan uusia.

Tuotevalikoima

Top Clean Light

- paksuus 10 mm, profiilien väli 5 mm.
- asuinkiinteistöt ym. kevyesti liikennöidyt kohteet

Top Clean Trend

- paksuudet 10, 17, 22 ja 27 mm, profiilien väli 4, 6 ja 8 mm
- kohteisiin, joissa runsaasti jalankulku- ja ostoskärryliikennettä

Top Clean Stabil

- paksuudet 17 ja 22 mm, profiilien väli 4 mm
- kohteisiin, joissa jalankulku- ja ostoskärryliikenne on erittäin vilkasta

Top Clean Object

- paksuus 22 mm, profiiliväli 4 mm
- kohteisiin, joissa jalankulku- ja ostoskärryliikenne on erittäin vilkasta

Tuotteet soveltuvat ulko- ja sisätiloihin sisäkkeen materiaalista riippuen. Mattojärjestelmät valmistetaan mittilaustyonä, saatavana eri muotoja ja mitoituksia.

Materiaalit

Profiilit ja kehykset

Profiilit ja kehykset ovat harjattua alumiinia. Erikoistilauksesta saatavana myös pulverimaalattuna kaikissa RAL-kartan väreissä.

Sisäkkeet

Ribbukudottu matto, uritettu kumi (vain Top Clean Light), harjakasetti, harjalista, uritettu alumiini tai yhdistelmiä edellisistä, myös raapivalla alumiinilistalla.

Tarvikkeet

Kattava valikoima kehyksiä eri materiaaleista, alumiinista, ruostumattomasta teräksestä tai messingistä. Erikoistilauksesta myös pulverimaalattuna kaikissa RAL-kartan väreissä.

Asennuskehys

Kohteisiin, joissa ei ole tai joihin ei ole mahdollista rakentaa mattosyvennystä, voidaan asentaa 17 mm:n paksuinen matto pinta-asennuksena viistereunaisen asennuskehyskehyksen avulla.

Lisätietoja maahantuojalta.

Ribbukudottu tekstiilimatto	Top Clean Trend® 10, 17, 22 + 27 mm Top Clean Trend 10 mm ilman kaksoispohjaa	INDOOR SFB ALU
Ribbukudottu tekstiilimatto ja raapivi alumiinilista	Top Clean Trend® 10, 17, 22 + 27 mm Top Clean Trend 10 mm ilman kaksoispohjaa	INDOOR SFB ALU
Ribbukudottu tekstiilimatto ja harjakasetti	Top Clean Trend® 13, 17, 22 + 27 mm Top Clean Trend 10 mm ilman kaksoispohjaa	INDOOR SFB ALU
Ribbukudottu tekstiilimatto ja harjalista	Top Clean Trend® 17 + 22 mm Top Clean Trend 10 mm ilman kaksoispohjaa	INDOOR SFB ALU
Rihlattu kumi	Top Clean Trend® 10, 17, 22 + 27 mm Top Clean Trend 10 mm ilman kaksoispohjaa	OUTDOOR SFB ALU
Rihlattu kumi ja harjakasetti	Top Clean Trend® 13, 17, 22 + 27 mm Top Clean Trend 10 mm ilman kaksoispohjaa	OUTDOOR SFB ALU
Rihlattu kumi ja harjalista	Top Clean Trend® 17 + 22 mm Top Clean Trend 10 mm ilman kaksoispohjaa	OUTDOOR SFB ALU

Referenssikohteita

Audi, British Airways, Deutsche Bank, EnBW, Euroopan Parlamentti, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, hotelleja, kauppakeskuksia, sairaaloita ja lentoasemia maailmanlaajuisesti.

MAAHANTUONTI JA MYYNTI

K. Fagerström T:mi
PL 25
03601 KARKKILA

Puhelin 050 576 6535
kf.mattingsystems@gmail.com
www.geggus.fi



K. FAGERSTRÖM T:MI